

Panel przyciskowy KP8F PN (PROFISAFE), 8 przycisków funkcyjnych z wielokolorowym podświetleniem LED

SIMATIC HMI KP8F PN, KEY PANEL, 8 SHORT-STROKE KEYS WITH MULTI-COLOR LED'S, PROFINET INTERFACE WITH PROFISAFE, 8 DI/DO AND 2 SAFETY DI PINS, 24V DC LOOP THROUGH CONFIGURABLE WITH STEP7 V5.5 AND LATER



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515079163
Alt. ID produktu	6AV3688-3AF37-0AX0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6AV36883AF370AX0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Panel sterowania (EC001415)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Brak informacji
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	Brak informacji
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	8
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	2
Liczba złączy PROFINET	2
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0

Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Liczba przycisków	8
Z przyciskami konfigurowalnymi	Tak
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Zakres temperatur pracy	0..55 °C
Liczba lamp sygnalizacyjnych	8
Liczba trybów kolorów LED	5
Z testem przycisków i lamp sygnalizacyjnych	Tak
Liczba miejsc do wbudowania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych	0
Możliwość montażu na szynie	Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie

Możliwy montaż panelowy	Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Szerokość elementu frontowego	98 mm
Wysokość elementu frontowego	155 mm
Głębokość wbudowania	49 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515079163
-------------------------	---------------