




Parametry podstawowe

Gama	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
Odcień koloru	Stalowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Number of rocker	1
Sygnalizacja lokalna	LED
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	Bez oznaczania
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm ²
Sztynność kabla	Elastyczny Sztynny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Screws or claws 51...70 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43 mm

Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.06205 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	NF TSE VDE
Znak jakości	CE UKR
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1809 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych