

Wyłącznik NSXm 25kA TM125D 3P EverLink; ComPacT NSX



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	C12B3TM125L
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	C12B3TM125L

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd ciągły Iu	125 A
Zakres napięcia znamionowego	690..690 V
Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	25 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	87,5..125 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodowego	1250..1250 A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Tak
Liczba biegunów	3
Umieszczenie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem	Tak
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP40