

Softstarter LS Electric, prąd 42A (moc 18,5KW) , napięcie znamionowe 200-525V, sterowanie 110~240 / 380~440VAC ,wbudowany bypass, pełne zabezpieczenie



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nazwa producenta          | ANIRO          |
| ID produktu wg producenta | SSCI-042-V6-C1 |

## Opis ETIM

|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640) |
| Grupa                                                                    | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)       |
| Znamionowy prąd pracy I <sub>e</sub> przy temperaturze otoczenia 40°C    | 42 A                                        |
| Znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>                                 | 200..525 V                                  |
| Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V | 11 kW                                       |
| Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V | 18 kW                                       |
| Wbudowany stycznik (Bypass)                                              | Tak                                         |
| Z wyświetlaczem                                                          | Nie                                         |
| Znamionowe napięcie sterowania U <sub>s</sub> dla AC 50 Hz               | 110..440 V                                  |
| Znamionowe napięcie sterowania U <sub>s</sub> dla DC                     | Nie dotyczy                                 |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                                          |
| Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika                          | Tak                                         |
| Stopień ochrony (IP)                                                     | IP20                                        |