

# Rozdzielnica przenośna z rączką z zabezpieczeniami OPOLE 32/5\*B 16\*B 3GS\*3B FI63 z rączką, IP54



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902082066002 |
| Nazwa producenta          | PCE POLSKA    |
| ID produktu wg producenta | 909210006W    |

## Opis ETIM

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Rozdzielnica budowlana (EC000484)                                      |
| Grupa                                     | Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) |
| Model                                     | Rozdzielnica końcowa przenośna                                         |
| Napięcie znamionowe                       | 230/400 V                                                              |
| Prąd znamionowy                           | 32 A                                                                   |
| Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P        | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P       | 3                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P       | 1                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P       | 1                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P       | 0                                                                      |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym        | 3                                                                      |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0                                                                      |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0                                                                      |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0                                                                      |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0                                                                      |
| Wyłącznik główny                          | Brak                                                                   |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Liczba biegunów wyłącznika głównego         | Nie dotyczy       |
| Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA | 1                 |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP54              |
| Materiał obudowy                            | Tworzywo sztuczne |
| Szerokość                                   | 300 mm            |
| Wysokość                                    | 405 mm            |
| Głębokość                                   | 128 mm            |