

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16AX, 250V~, szybkozłączna; czarny Simon Basic



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nazwa producenta          | KONTAKT-SIMON |
| ID produktu wg producenta | BMP2.01/49    |

## Opis ETIM

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                          | Przycisk (EC000029)                               |
| Grupa                          | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)   |
| Konfiguracja elementów         | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| Model                          | Przycisk szeregowy                                |
| Sposób działania               | Przycisk wahadłowy                                |
| Liczba styków zwiernych        | 2                                                 |
| Liczba dźwigni                 | 2                                                 |
| Napięcie znamionowe            | 250 V                                             |
| Prąd znamionowy                | 16 A                                              |
| Z podświetleniem               | Nie                                               |
| Sposób montażu                 | Montaż podtynkowy                                 |
| Sposób mocowania               | Montaż pazurkowy /-śrubowy                        |
| Materiał                       | Tworzywo sztuczne                                 |
| Gatunek materiału              | Tworzywo termoplastyczne                          |
| Bezhalogenowe                  | Tak                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni     | Stan surowy                                       |
| Wykończenie powierzchni        | Matowy                                            |
| Kolor                          | Czarny                                            |
| Numer RAL (zbliżony)           | 9005                                              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie                                               |
| Stopień ochrony (IP)           | IP20                                              |
| Szerokość osprzętu             | 75 mm                                             |
| Wysokość osprzętu              | 75 mm                                             |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Głębokość osprzętu               | 41 mm |
| Min. głębokość puszki montażowej | 24 mm |