



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	RTP-1UN/m/00	Seria Aria
	Napięcie znamionowe:	230V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	54	
	Głębokość wbudowania (mm):	32	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5	
	Kod EAN:	5907577482756	
	Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	RTP-1UN/m/18	Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja przeciw zamarzaniowa	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		54	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577483715	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	RTP-1UN/m/27	Seria Aria
	Napięcie znamionowe:	230V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	54	
	Głębokość wbudowania (mm):	32	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5	
	Kod EAN:	5907577492465	
	Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	RTP-1UN/m/33	Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja przeciw zamarzaniowa	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		54	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577484606	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	RTP-1UN/m/70	Seria Aria
	Napięcie znamionowe:	230V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	54	
	Głębokość wbudowania (mm):	32	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5	
	Kod EAN:	5907577485498	
	Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	