



Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego

40-400W, 230V~50Hz, zaciski gwintowe



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907577444167
Nazwa producenta	OSPEL
ID produktu wg producenta	ŁP-8R/m/00
Seria produktu	SONATA
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	8536 50 05

Opis ETIM

Klasa	Ściemniacz (EC000025)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania	Pokrętko/przycisk
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Ściemniacz szeregowy	Tak
Rodzaj obciążenia	Obciążenie rezystancyjne
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Nie
Do zastosowania z przyciskiem	Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Tak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy

Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Napięcie znamionowe	230..230 V
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Napięcie sterowania	230..230 V
Znamionowe obciążenie indukcyjne	40..400 VA
Znamionowe obciążenie pojemnościowe	40..400 VA
Przekrój żyły	1..1,5 mm ²
Szerokość osprzętu	75 mm
Wysokość osprzętu	75 mm
Głębokość osprzętu	50 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	60 mm