

YnAKXS ; YnAKXS żo 0,6/1 kV

CPR: Eca



YnAKXS (żo) 0,6/1 kV- Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (**A**) o izolacji z polietylenu usieciowanego (**XS**) i powłoce polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (**Yn**), bez żyły ochronnej lub z żyłą ochronną (**żo**), na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

Zastosowanie: do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio w ziemi, siła ciągnięcia za żyły lub powierzchnię kabla: max. 30 x S (S- suma przekrojów wszystkich żył w mm²) [N]

YnAKXS (żo) 0,6/1 kV- low voltage power cable aluminum conductors (**A**) and cross-linked polyethylene insulated (**Y**) and polyvinyl chloride flame retardant sheathed (**Yn**), without or with (**żo**) protective conductor, at rated voltage 0,6/1 kV

Application: to transmission of electrical energy, power lines, indoors and outdoors, in cable ducts and laying directly in the ground, the force pulling on conductors or surface of cable: max. 30 x S (S sum of all conductors cross-sections in mm²) [N]

Norma / Standard: IEC 60502-1:2004+A1:2009 ; PN-HD 603 S1:2006+A3:2009 część/part: 5-G

Napięcie znamionowe U_0/U : 0,6/1 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył: 1 x 10 ÷ 1000 mm², 2 ÷ 5 x 10 ÷ 300 mm²

Napięcie próby: 4 kV AC

Kolory izolacji (wg PN-HD 308 S2:2007)

YnAKXS

1-żyłowe: czarny

2-żyłowe: niebieski, brązowy

3-żyłowe: brązowy, czarny, szary

4-żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary

5-żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary, czarny

YnAKXSżo

1-żyłowe: żółto-zielony

3-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy

4-żyłowe: żółto-zielony, brązowy, czarny, szary

5-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary

Budowa przewodów:

Żyły wg PN-EN 60228:2007, aluminiowe: 10÷1000 mm² - kl.1/ kl. 2 – RE / RMC;

25÷300 mm² – kl. 1 / kl.2 – SE / SM

Izolacja: polietylen usieciowany XLPE

Wypełnienie: guma niewulkanizowana lub oplot taśmami PET

Powłoka zewnętrzna: polwinit powłokowy PVC, samo gaszący i nierozprzestrzeniający płomienia, czarny, UV-odporny

Właściwości:

Samogasnący wg: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016

Rozprzestrzenianie się płomienia: PN-EN 60332-3-24:2009 kat.C

Reakcja na ogień wg CPR: Eca

Temperatura robocza żyły: max. +90°C

Temperatura powierzchni przewodu: max. +90°C

Temperatura żył roboczych przy zwarciu: max. +250°C

Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania: -5°C

Składowanie: max +40°C

Po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp.: -40°C do +70°C

Promień gięcia kabla min: 1x - 15 x D ; 2 ÷ 5 x - 12 x D

D - średnica zewnętrzna kabla

Pakowanie: bębny drewniane



Rated voltage U_0/U : 0,6/1 kV

No. and cross-section of cores: 1 x 10 ÷ 1000 mm², 2 ÷ 5 x 10 ÷ 300 mm²

Test voltage: 4 kV AC

Core colours: (acc. to HD 308 S2:2001)

YnAKXS

1-core: black

2-cores: blue, brown

3-cores: brown, black, grey

4-cores: blue, brown, black, grey

5-cores: blue, brown, black, grey, black

YnAKXSżo

1-core: yellow-green

3-cores: yellow-green, blue, brown

4-cores: yellow-green, brown, black, grey

5-cores: yellow-green, blue, brown, black, grey



Cables construction:

Conductors: acc. to PN-EN 60228:2007, aluminium : 10÷1000 mm² - kl.1 / kl.2 – RE /RMC; 25÷300 mm² – kl. 1 / kl.2 – SE / SM

Insulation: cross-linked polyethylene XLPE,

Filler: unvulcanized rubber or lapped PET tapes

Outer sheath: polyvinyl chloride PVC, self-extinguishing and flame retardant, black, UV proof



Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YnAKXS; YnAKXS żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
1 × 10 RE	0,7	1,8	8,5	3,08	92
1 × 16 RE	0,7	1,8	9,4	1,91	116
1 × 25 RE	0,9	1,8	10,9	1,20	159
1 × 35 RE	0,9	1,8	11,9	0,868	196
1 × 25 RMC	0,9	1,8	11,2	1,20	166
1 × 35 RMC	0,9	1,8	12,3	0,868	200
1 × 50 RMC	1,0	1,8	13,7	0,641	251
1 × 70 RMC	1,1	1,8	15,5	0,443	332
1 × 95 RMC	1,1	1,8	17,1	0,320	419
1 × 120 RMC	1,2	1,8	18,7	0,253	511
1 × 150 RMC	1,4	1,8	20,5	0,206	598
1 × 185 RMC	1,6	1,8	22,6	0,164	735
1 × 240 RMC	1,7	1,8	25,2	0,125	919
1 × 300 RMC	1,8	1,8	28,2	0,100	1 104
1 × 400 RMC	2,0	1,9	32,6	0,0778	1 489
1 × 500 RMC	2,2	2,0	34,9	0,0605	1 826
1 × 630 RMC	2,4	2,2	41,2	0,0469	2 270
2 × 10 RE	0,7	1,8	15,3	3,08	317
2 × 16 RE	0,7	1,8	17,1	1,91	405
2 × 25 RE	0,9	1,8	20,3	1,20	578
2 × 35 RE	0,9	1,8	22,2	0,868	704
2 × 25 RMC	0,9	1,8	20,8	1,20	603
2 × 35 RMC	0,9	1,8	23,0	0,868	738
2 × 50 RMC	1,0	1,8	25,8	0,641	934
2 × 70 RMC	1,1	1,8	29,4	0,443	1 236
2 × 95 RMC	1,1	2,0	33,4	0,320	1 620
2 × 120 RMC	1,2	2,1	36,8	0,253	1 984

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SE – solid sector shaped; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YnAKXS; YnAKXS żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
3 × 10 RE	0,7	1,8	16,1	3,08	350
3 × 16 RE	0,7	1,8	18,0	1,91	450
3 × 25 RE	0,9	1,8	21,4	1,20	644
3 × 35 RE	0,9	1,8	23,5	0,868	793
3 × 25 RMC	0,9	1,8	22,0	1,20	674
3 × 35 RMC	0,9	1,8	24,3	0,868	821
3 × 50 RMC	1,0	1,8	27,4	0,641	1 048
3 × 70 RMC	1,1	1,9	31,8	0,443	1 444
3 × 95 RMC	1,1	2,0	35,5	0,320	1 836
3 × 120 RMC	1,2	2,1	39,1	0,253	2 253
3 × 150 RMC	1,4	2,3	43,8	0,206	2 765
3 × 185 RMC	1,6	2,4	48,5	0,164	3 411
3 × 240 RMC	1,7	2,6	54,9	0,125	4 373
3 × 50 SM	1,0	1,8	23,7	0,641	689
3 × 70 SM	1,1	1,9	27,4	0,443	921
3 × 95 SM	1,1	2,0	31,0	0,320	1 202
3 × 120 SM	1,2	2,1	33,5	0,253	1 462
3 × 150 SM	1,4	2,3	37,6	0,206	1 769
3 × 185 SM	1,6	2,4	41,0	0,164	2 100
3 × 240 SM	1,7	2,6	46,1	0,125	2 774
3 × 300 SM	1,8	2,8	51,4	0,100	3 526
3 × 50 SE	1,0	1,8	22,5	0,641	624
3 × 70 SE	1,1	1,9	26,4	0,443	861
3 × 95 SE	1,1	2,0	29,4	0,320	1 117
3 × 120 SE	1,2	2,1	32,1	0,253	1 392
3 × 150 SE	1,4	2,3	35,5	0,206	1 656
3 × 185 SE	1,6	2,4	39,2	0,164	2 064
3 × 240 SE	1,7	2,6	43,7	0,125	2 592

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SE – solid sector shaped; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.



Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
n × mm ²	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
4 × 10 RE	0,7	1,8	17,3	3,08	402
4 × 16 RE	0,7	1,8	19,5	1,91	525
4 × 25 RE	0,9	1,8	23,3	1,20	757
4 × 35 RE	0,9	1,8	25,6	0,868	935
4 × 25 RMC	0,9	1,8	23,9	1,20	788
4 × 35 RMC	0,9	1,8	26,6	0,868	971
4 × 50 RMC	1,0	1,9	30,2	0,641	1 254
4 × 70 RMC	1,1	2,0	35,1	0,443	1 734
4 × 95 RMC	1,1	2,1	39,2	0,320	2 211
4 × 120 RMC	1,2	2,3	43,9	0,253	2 800
4 × 150 RMC	1,4	2,4	48,4	0,206	3 328
4 × 185 RMC	1,6	2,6	54,3	0,164	4 209
4 × 240 RMC	1,7	2,8	60,9	0,125	5 296
4 × 50 SM	1,0	1,9	27,2	0,641	904
4 × 70 SM	1,1	2,0	31,7	0,443	1 215
4 × 95 SM	1,1	2,1	35,5	0,320	1 578
4 × 120 SM	1,2	2,3	39,0	0,253	1 943
4 × 150 SM	1,4	2,4	43,1	0,206	2 319
4 × 185 SM	1,6	2,6	47,5	0,164	2 780
4 × 240 SM	1,7	2,8	53,5	0,125	3 680
4 × 300 SM	1,8	3,0	59,0	0,100	4 662
4 × 25 SE	0,9	1,8	20,8	1,20	515
4 × 35 SE	0,9	1,8	22,9	0,868	646
4 × 50 SE	1,0	1,9	25,7	0,641	814
4 × 70 SE	1,1	2,0	29,3	0,443	1 114
4 × 95 SE	1,1	2,1	33,6	0,320	1 467
4 × 120 SE	1,2	2,3	36,9	0,253	1 844
4 × 150 SE	1,4	2,4	40,5	0,206	2 174
4 × 185 SE	1,6	2,6	45,0	0,164	2 733
4 × 240 SE	1,7	2,8	50,4	0,125	3 432

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM – sektorowy wielodrutowy

RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SE – solid sector shaped; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YnAKXS; YnAKXS żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
5 × 10 RE	0,7	1,8	18,7	3,08	464
5 × 16 RE	0,7	1,8	21,2	1,91	613
5 × 25 RE	0,9	1,8	25,4	1,20	886
5 × 35 RE	0,9	1,8	28,0	0,868	1 102
5 × 25 RMC	0,9	1,8	26,1	1,20	925
5 × 35 RMC	0,9	1,8	29,1	0,868	1 142
5 × 50 RMC	1,0	2,0	33,7	0,641	1 533
5 × 70 RMC	1,1	2,1	38,7	0,443	2 067
5 × 95 RMC	1,1	2,3	43,9	0,320	2 717
5 × 120 RMC	1,2	2,4	48,4	0,253	3 340
5 × 150 RMC	1,4	2,6	54,1	0,206	4 070
5 × 185 RMC	1,6	2,8	60,1	0,164	5 047
5 × 240 RMC	1,7	3,0	67,5	0,125	6 364
5 × 50 SM	1,0	2,0	30,8	0,641	1 123
5 × 70 SM	1,1	2,1	34,9	0,443	1 495
5 × 95 SM	1,1	2,3	39,6	0,320	1 976
5 × 120 SM	1,2	2,4	43,5	0,253	2 412
5 × 150 SM	1,4	2,6	48,4	0,206	2 904
5 × 185 SM	1,6	2,8	53,7	0,164	3 491
5 × 240 SM	1,7	3,0	60,0	0,125	4 592
5 × 300 SM	1,8	3,2	66,1	0,100	5 811
5 × 25 SE	0,9	1,8	23,1	1,20	630
5 × 35 SE	0,9	1,8	25,3	0,868	785
5 × 50 SE	1,0	2,0	29,3	0,641	1 018
5 × 70 SE	1,1	2,1	33,2	0,443	1 395
5 × 95 SE	1,1	2,3	38,6	0,320	1 857
5 × 120 SE	1,2	2,4	41,9	0,253	2 305
5 × 150 SE	1,4	2,6	46,5	0,206	2 738
5 × 185 SE	1,6	2,8	50,8	0,164	3 421
5 × 240 SE	1,7	3,0	56,4	0,125	4 270

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SE – solid sector shaped; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.



Informacje zawarte w tej karcie katalogowej włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani też podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Eltrim Kable Sp. z o.o. Ponadto Eltrim Kable Sp. z o.o. rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Information given in this catalogue is provided in good faith and conviction/belief that the information itself is correct at the time of publishing of the catalogue. The information provided is subject to future changes at the sole discretion of Eltrim Kable Sp. z o.o. and does not bind Eltrim Kable Sp. z o.o. legally. Eltrim Kable Sp. z o.o. reserves the right to change this catalogue at any time.

v.25.02-20