

ENSTO

Słupowy rozłącznik bezpiecz.

SZ400.322



Typ	SZ400.322
GTIN	6438100328726
Nazwa	Słupowy rozłącznik bezpiecz. 400A, Al/Cu 2x(50-240) mm ² , 3 bieguny + PEN
Opis	Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy do ochrony linii niskiego napięcia, napowietrznych jak i kablowych. Rozłącznikiem można operować z poziomu ziemi za pomocą drążka manewrowego ST33. Rozłącznik 3-biegunowy wyposażony w dodatkowy zacisk w osłonie izolacyjnej do łączenia przewodu PEN. W rozłączniku można montować wkładki bezpiecznikowe wielkości '1' do 250 A, lub wielkości '2' maksymalnie do 400A.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: IEC 60947-1, IEC 60947-3

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie: 3xKG43.6
 Liczba biegunów: 3
 Kategoria użytkowania: AC22B

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC001040

Wymiary

Masa Netto: 10,6 kg

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Max. rated operation voltage Ue AC:	500 V
Rated permanent current Iu:	400 A
Suitable for fuses:	NH2
Number of poles:	3
Type of electrical connection of main circuit:	Cable clamp
Type of control element:	Long turning handle

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	1 pce
Głębokość:	499 mm
Szerokość:	344 mm
Wysokość:	426 mm
Waga:	11,454 kg
Objętość:	73,125456 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	10 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	877 mm
Waga:	134,54 kg
Objętość:	841,92 l