

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial, Thalassa Wsporniki pionowe wzmocnione Telequick do obudów stojących 1500mm

NSYTVR15

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Techniczny pionowy
Device application	Wielozadaniowy
Enclosure nominal dimensions	1500 mm
Podstawa montażowa	Ślizg krokowy Direct fixing on the rear inserts
Zgodność gamy	Thalassa (Thalassa PLA)
Elementy składowe urządzenia	2 pionowy
Materiał	Stal

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Bosses inserts - typ śruby M8 - tył obudowy lokalizacja
Regulacja	Regulowana głębokość co 25 mm z nakrętkami klatkowymi Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi
Wysokość	Znamionowy: 1500 mm Rzeczywisty: 1375 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	34 mm
Grubość	2 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 13 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	138,0 cm
Waga opakowania 1	4,134 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M

Ilość jednostek w opakowaniu 2	120
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	200,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	500,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki