


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa do Ezc100 1P 1P

LVS03102

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny Ezc100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	15 1P: Stacjonarny Ezc100 pionowy instalacja 5 3P: Stacjonarny Ezc100 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny Ezc100 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 modu(y): Ezc100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 modu(y): Ezc100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,1 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact Ezc100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 1P 15 bezpośredni 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact Ezc100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 1P 15 bezpośredni 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact Ezc100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact Ezc100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 5 75 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact Ezc100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 5 75 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	12,8 cm
Długość opakowania 1	47 cm
Waga opakowania 1	1,1 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	7,719 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	36,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki