

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa NSXm poziomo



LVS03330

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: płyta montażowa podpora: NSXm poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	644 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17 cm
Szerokość opakowania 2	17,5 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	6,693 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	10
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	6,934 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03330

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki