

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, akcesoria instalacyjne osłona obejm kablowych 4 sztuk

LVS04243

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (Pack 160) pole funkcyjne PrismaSeT (NG125) obudowa PrismaSeT (P) obudowa
Zgodność produktu	Opaski kablowe

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Poziomy
Installation description	Obudowa Pack - width 555 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Długość	434 mm
Wysokość	44 mm
Szerokość	75 mm
Masa produktu	0,38 kg
Materiał	Plastik
Kolor	Biały (RAL 9001)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	8,7 cm
Długość opakowania 1	43,5 cm
Waga opakowania 1	370 g

Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	29,5 cm
Szerokość opakowania 2	39 cm
Długość opakowania 2	59 cm
Waga opakowania 2	8,112 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	73 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	76 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki