

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ośłona czołowaTransferPacT 80-160A PrismaSeT

LVS03207

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G Active) TP automatic transfer switch PrismaSeT (PrismaSeT P Active) PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P)
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	PrismaSeT Active: montaż panelu bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: 1 łącznik kluczykowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: płyta montażowa podpora pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	2 obudowy stojące - width 650 + 150 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące + koryto - width 650 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące - width 600 mm głębokość 200 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Ilość rzędów	1
Liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 60947
Materiał	Carbon steel
Wykończenie powierzchni	Matowy
Pokrycie ochronne	Pokrycie epoksydową farbą proszkową
Wysokość	399 mm
Szerokość	499 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	1,2 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw
Functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 2 obudowy stojące + koryto 600 mm 200 mm PrismaSeT G

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31
Stopień ochrony IK	IK10
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...28 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	40,5 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	1,538 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	43 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	9,7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	23 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	31 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki