

Oprawa najazdowa BERG AD-7L GU10 IP67 IK10 kwadratowa



Informacje ogólne

Nazwa producenta	Kanlux
------------------	--------

Opis ETIM

Klasa	Oprawa oświetleniowa podłogowa (EC000758)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	GU10
Materiał obudowy	Aluminium
Gatunek materiału obudowy	Inne
Kolor obudowy	Czarny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	Brak informacji
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie

Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Regulowane	Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015	Nie dotyczy
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Nie dotyczy
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Nie dotyczy
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Nie dotyczy
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Nie dotyczy
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Do lamp o mocy	..7 W
Maksymalna moc zestawu	7 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Nie dotyczy
Skuteczność świetlna oprawy	Nie dotyczy
Barwa światła	Nie dotyczy
Temperatura barwowa	Nie dotyczy
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Szerokość	130 mm
Wysokość/głębokość	164 mm
Długość	130 mm
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji
Maksymalne obciążenie	Brak informacji
Najazdowe	Nie
Maksymalna temperatura powierzchni	35 °C
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie

Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie