

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial, Thalassa Wsporniki pionowe wzmocnione Telequick do obudów stojących 750mm

NSYTVR7

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Techniczny pionowy
Device application	Wielozadaniowy
Enclosure nominal dimensions	-
Podstawa montażowa	Direct fixing on the rear inserts Ślizg krokowy
Zgodność gamy	Thalassa (Thalassa PLA)
Elementy składowe urządzenia	2 pionowy
Materiał	Stal

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Bosses inserts - typ śruby M8 - tył obudowy lokalizacja
Regulacja	Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi
Wysokość	Znamionowy: 750 mm Rzeczywisty: 625 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	34 mm
Grubość	2 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 13 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	63,0 cm
Waga opakowania 1	1,886 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM

Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	126,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki