

## Przewód sterowniczy BiT LiHH 300/300V 4x0,75



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902956007636 |
| Nazwa producenta          | BITNER        |
| ID produktu wg producenta | S33094        |
| Nazwa marki               | Bitner        |

### Opis ETIM

|                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                                                                            | Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249) |
| Grupa                                                                            | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)   |
| Rodzaj powierzchni żyły                                                          | Bez pokrycia                                   |
| Znamionowy przekrój żyły                                                         | 0,75 mm <sup>2</sup>                           |
| Rozmiar AWG                                                                      | 19                                             |
| Klasa żyły                                                                       | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                  |
| Liczba żył                                                                       | 4                                              |
| Materiał izolacji żyły                                                           | Inne                                           |
| Identyfikacja żył                                                                | Kolor                                          |
| Ekran na wiązkach                                                                | Brak                                           |
| Ekran wspólny                                                                    | Brak                                           |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                                     | Inne                                           |
| Kolor powłoki/izolacji                                                           | Szary                                          |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2                                              | Tak                                            |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                                 | Zgodnie z EN 60332-1-2                         |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                                        | Tak                                            |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                                  | 6 mm                                           |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | 60 mm                                          |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia           | 60 mm                                          |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych                        | 30 mm                                          |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)               | -40..80 °C                                     |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1011702 |
|--------|---------|