



EVGK, widełki szynowe, 3-fazowe, L1 - L2 - L3, wersja skracalna z dołączonymi kapturkami uszczelniającymi, 12 jednostek modułowych, 10 mm²

Typ **EVGK-3PHAS/12MODUL**
 Catalog No. **EP-501069**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Szyny
Funkcja podstawowa – akcesoria			System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Prąd znamionowy	I_n	A	63
Znamionowa odporność na zwarcia	I_{cn}	kA	25
Typ oszynowania			3-fazowe
Asortyment			EVGK

Dane Techniczne

elektryczny

Wersje zgodne z			IEC 664
Normy i przepisy			DIN EN IEC 61439-1:2021-10 DIN EN IEC 61439-6:2013-06 IEC 664 IEC 60895-2-12 VDE 0110 DIN EN 60754-1
Rated current	I_e	A	63
Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	kV	4
Znamionowa odporność na zwarcia	I_{cn}	kA	25

mechaniczny

Wytrzymałość klimatyczna			IEC 68-2
Stopień zanieczyszczenia			2