


Rura przyłączeniowa sztywna UV RPS-UV (RHDPE) 50/5 - 3 m

Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312754824
Alt. ID produktu	RPS-UV 50/5 -3M
Nazwa producenta	TT PLAST
ID produktu wg producenta	10695
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Bezhalogenowe	Nie
Wykonanie trudnopalne	Nie
Podatność na zginanie	Sztywny
Z mufą	Nie
Klasa odporności na ściskanie	Ciężkie (Klasa 4)
Odporność uderowa	Ciężkie (Klasa 4)
Montaż podtynkowy	Tak
Montaż natynkowy	Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie	Tak
Do ścian pustych	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Instalacja maszyn i urządzeń	Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)	Tak
Instalacja zewnętrzna	Tak
Do układania w ziemi	Tak
Średnica wewnętrzna	40 mm
Średnica zewnętrzna	50 mm
Zakres temperatur pracy	-25..90 °C
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie
Kolor	Czarny

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1091196
--------	---------