

Łącznik ciśnienia 2 styki C/O, 2.5 bar, dławik Pg 13.5



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110472196
Alt. ID produktu	XMLCS02B2S11
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XMLCS02B2S11
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik ciśnieniowy (EC000243)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Odpowiedni do dozoru	Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy	Tak
Odpowiedni jako ogranicznik	Tak
Maksymalne ciśnienie pracy	30000 hPa
Ciśnienie załączające	0,3..2,5 bar
Nastawa początkowa	300..2500 hPa
Ciśnienie wyłączające	0,2..2,32 bar
Nastawa końcowa	200..2320 hPa
Zakres ciśnienia załączającego	0 bar
Maksymalne ciśnienie testowe	37,5 bar
Ciśnienie rozrywające	67,5 bar
Temperatura średnia	160..160 °C
Rozmiar gwintu	Inne
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz	120..240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz	120..240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC	250..250 V
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia	0 Pa
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia	0 Pa
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0 kW
Zdolność łączeniowa dla AC-3, 240 V	0 kA

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	0 A
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	2
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	0
Zakres nastawy prądu	0..0 A
Z obsługą ręczną	Nie
Z wyłącznikiem manualnym	Nie
Wersja elektroniczna	Nie
Z wyświetlaczem	Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony (NEMA)	Inne