

Czujnik fotoelektryczny z wyjściem NPN 1NO/1NC, 12..24V DC, konektor M8



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119034944
Alt. ID produktu	XUM2ANCNM8
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XUM2ANCNM8
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0
Kod celny	85365019

Opis ETIM

Klasa	Bariera świetlna jednokierunkowa (EC002716)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym	Nadajnik i odbiornik
Kąt otwarcia	0 °
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego	Nie
Z funkcją czasową	Nie
Nominalna strefa działania	15000 mm
Maksymalna strefa działania	0 mm
Maksymalny prąd wyjściowy	0 mA
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem	Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V	Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V	Nie
Z innym wyjściem analogowym	Tak
Procedura strojenia	Inne
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface	Nie
Obsługa protokołu CANOpen	Nie

Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu RS-232	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422	Nie
Obsługa protokołu RS-485	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI	Nie
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych	0
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M8
Sposób łączenia na wyjściu	Inne
Rodzaj funkcji przełączania	Programowalny/konfigurowalny
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych	Klasa ochronności 0
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Konstrukcja specjalna
Szerokość czujnika	0 mm
Średnica czujnika	0 mm
Wysokość czujnika	43 mm
Długość czujnika	0 mm
Tryb pracy czujnika	Tryb jasny
Rodzaj materiału powierzchni optycznej	Inne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym	0 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)	0 mm
Temperatura otoczenia	-30..60 °C
Czas reakcji	0 ms
Zasięg działania	0 m
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	1
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”	0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia	DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego	Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera	Brak

Długość fali sensora	0 nm
Rodzaj światła	Laser półprzewodnikowy, podczerwień
Plamka świetlna	0 mm ²
Średnica przewodu według AWG	0
Rodzaj materiału osłony przewodu	Inne
Z blokadą ponownego zadziałania	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP67
Stopień ochrony (NEMA)	Nie dotyczy