



1675



Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym IP44, mechanizm, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż

Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Łącznik klawiszowy / klawiszowy
przyciskowy

do łączników schodowych/krzyżowych i wyłączników
2-biegunowych 10 AX, do łączników klawiszowych
i wieloklawiszowych, oprócz nr kat. 503404, 503808

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy In

1 mA

Materiał

Kolor specjalny - linia design

szary

Wypożyczenie

Oświetlenie

do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

Łącznik klawiszowy wielokrotny

podświetlenie do łączników seryjnych

Oznaczenie

Zastosowanie

Sterowanie oświetleniem

Główna linia projektowa

STEROWANIE OŚWIEPLENIEM

Wtórna linia projektowa

STEROWANIE OŚWIEPLENIEM, dodatki

Instrukcje

Informacja specjalna

Odpowiednie mechanizmy podtynkowe
wyszczególnione są w zestawieniu.

Tekst wskazówki

Przy zastosowaniu kilku wkładek jarzeniowych prąd
lasy może prowadzić do błędnego działania
przełącznika/przełącznika impulsowego. Rozwiązanie:
Poprowadzić przewód neutralny lub równoległy do
cewki podłączyć kondensator 230 V (1 µF na każde
10 mA prądu lampy jarzeniowej).