



SPB413

SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV Uc=275V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Układ biegunów	4 P
----------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60
iedecharge	20 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	275 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.35 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1.6 kV
tensionvoltageupIn	1.35 kV

Prąd

Bezpiecznik	125 A
iedechargemax	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	65.7 mm
Wysokość produktu	98.7 mm
Szerokość produktu	71 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0 W
--	-----

Parametry elektryczne

shortcircuitcurrentratingisccr	25 kA
--------------------------------	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT/TN-S
--------------	---------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3
--------------------	---

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	25mm ²
--	-------------------

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	35mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm ²
Norma	
Dopuszczenia / atesty	KEMA, VDE
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...80 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C