

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Pragma IP40/ IP30 PRA-5-24-PT-B bez drzwi 5 rzędów 24 moduły/rząd

PRA25524

! Produkt dostępny do: 31 październik 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Ściana: 570 mm Zewnętrzna: 610 mm
Wysokość	Ściana: 930 mm Zewnętrzna: 960 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 30 mm Ściana: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Bez

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	120
Straty mocy w watach (W)	133 W
[In] prąd znamionowy	160 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	Multifix
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Usuwalne płyty Wycięcia boczne fabryczne
Ilość zacisków	1 ziemia (Quick) z 32 wyjścia 1 neutralny (Quick) z 35 wyjścia

Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 50 mm ² dla ziemia 3 x 25 mm ² dla ziemia 28 x 6 mm ² dla ziemia 1 x 50 mm ² dla neutralny 28 x 6 mm ² dla neutralny 6 x 25 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny Część tylna: metal Płyta czołowa: metal
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: szary (RAL 7004)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kraj docelowy	Rosyjski Grecja Węgry Czechy
Głębokość zagnieżdżenia	95 mm
Głębokość wewnętrzna	93 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	65,0 cm
Długość opakowania 1	99,0 cm
Waga opakowania 1	17,9 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	120,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	173,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)



Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------

Zalecane zamienniki

PRA25524 może zostać zastąpiony przez dowolny z następujących produktów:

1x		Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09 LV SXN524
1x		Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-PT-P, podtynkowa, drzwi przezroczyste, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09 LV SXP524