

## Puszka rozgałęźna natynkowa



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

7 wpustów

05100039	050181	PFRAD 7575	75 mm	37 mm	75 mm	10
----------	--------	------------	-------	-------	-------	----

12 wpustów

05100040	050182	PFRAD 8585	85 mm	37 mm	85 mm	10
05101111	051477	PFRAD 100100	100 mm	42 mm	100 mm	10

10 wpustów

05100038	050180	PFRAD 4389	43 mm	37 mm	89 mm	10
----------	--------	------------	-------	-------	-------	----

- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie
- Bezhalogenowa
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -25°C ÷ +40°C
- Głębokość: 37 mm
- Kolor: szary

## Puszka rozgałęźna natynkowa (opakowania zbiorcze)



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szerokość	długość	liczba wpustów	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	---------	----------------	------------

05102933	053341	PFRAD 7575	75 mm	75 mm	7	50
05102934	053342	PFRAD 8585	85 mm	85 mm	12	50
05102935	053343	PFRAD 100100	100 mm	100 mm	12	30
05102932	053340	PFRAD 4389	43 mm	89 mm	10	30

- Produkt luzem w dużych opakowaniach zbiorczych
- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie (na każde 10 szt.)
- Bezhalogenowa
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -25°C ÷ +40°C
- Głębokość: 37 mm
- Kolor: szary

## Puszka rozgałęźna do obwodów zabezpieczających natynkowa



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	kolor	szt./opak.
---------	--------	-----	-------	------------

05100124	050183	PFRAD 8585 ROT	czerwony	10
05103542	054040	PFRAD 8585 GR	zielony	10

- Termoplastyczny materiał odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
- IP55 z otworem zapobiegającym kondensacji pary wodnej
- 4 wpusty podłogowe M20
- Zewnętrzne punkty mocowania pokrywy
- Wycinarka otworów na kable w komplecie
- Bezhalogenowa
- Wykonanie: pusta puszka, bez zacisków
- Długość: 85 mm
- Szerokość: 85 mm
- Głębokość: 37 mm
- Liczba wpustów: 12

### Info Puszki rozgałęźne do obwodów zabezpieczających

**kolor zielony** – przeznaczony do systemów komunikacji w budynkach



**kolor czerwony** – przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej

