



Kanał elektroinstalacyjny - KK

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 50085
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> • Kanał elektroinstalacyjny, klasa palności V-0, samogasnący • Posiada perforowane dno • Pokrywy kanału zabezpieczone są folią ochronną • Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 • Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV
	Zastosowanie:	Ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią
	Materiał:	PVC
	Zakres temperatur:	-15°C ÷ 60°C
	<ul style="list-style-type: none"> • magazynowanie, eksploatacja • instalacja 	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Biały
	Wymiary [mm]	16x10; 17x15; 20x11; 20x18; 25x15; 32x15; 32x30; 40x25; 40x40; 50x18:2; 60x40; 60x60; 90x40; 90x60; 130x60
	Długość odcinków [m]	2



Symbol	W x H [mm]	 indeks	 ilość szt. w opak.
KK 16X10-40	16 x 10	10257	40
KK 17X15-40	17 x 15	10258	40
KK 20X11-40	20 x 11	10259	40
KK 20X18-40	20 x 18	10260	40
KK 25X15-30	25 x 15	10261	30
KK 32X15-30	32 x 15	10263	30
KK 32X30-28	32 x 30	10264	28
KK 40X25-24	40 x 25	10265	24
KK 40X40-20	40 x 40	10268	20
KK 50X18:2-30	50 x 18	10269	30
KK 60X40-15*	60 x 40	10270	15
KK 60X60-12*	60 x 60	10331	12
KK 90X40-10*	90 x 40	10332	10
KK 90X60-8*	90 x 60	10333	8
KK 130x60-4*	130 x 60	10262	4

* możliwość zamówienia separatora