



# Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

## RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750, Normal, Aluminium, Ochrona przed narzędziami

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszony w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

### Dane produktu

<b>Informacje ogólne</b>		<b>Klasa ochrony IEC</b>		Klasa bezpieczeństwa I	
Kolor akcesorium	Aluminium				
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s				
<b>Mechanika i korpus</b>		<b>Dane techniczne produktu</b>			
Całkowita długość	1 000 mm	Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)		
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>		Pełna nazwa produktu	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)		
Kod stopnia ochrony	IP30 [Ochrona przed narzędziami]	Full EOC	871155938106000		
		Kod zamówienia	38106000		
		Materiał Nr (12NC)	910500188415		
		Numerator - Quantity Per Pack	1		
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559381060		

## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559381060

### Rysunki techniczne

