

Uchwyt do rurek

- Materiał: polipropylen
- Możliwość montażu w szynach profilowych o szerokości szczeliny do 11 mm
- Możliwość łączenia bocznego (w szereg) rozmiarów M16 - M40 lub na zatrzask w szynach z tworzyw sztucznych
- Otwór montażowy podłużny z możliwością bocznego wyjustowania za pomocą wkrętu do drewna lub kołka rozporowego
- Temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} \div +90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+110^{\circ}\text{C}$
- Bezhalogenowa

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

Opakowania 15-100 szt.

nr art.	nr id.	typ	gwint	szt./opak.
05100221	050418	PKLS M 16	M 16	100
05100222	050419	PKLS M 20	M 20	100
05100223	050420	PKLS M 25	M 25	100
05100224	050421	PKLS M 32	M 32	50
05100225	050422	PKLS M 40	M 40	50
05100604	050895	PKLS M 50	M 50	20
05100605	050896	PKLS M 63	M 63	15

Opakowania 250-350 szt.

nr art.	nr id.	typ	gwint	szt./opak.
05100624	050935	PKLS M 16	M 16	350
05100625	050936	PKLS M 20	M 20	300
05100626	050937	PKLS M 25	M 25	250

Opaska do rur i przewodów

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05103659	054129	PVRH	100

- Zastosowanie: instalacja rurowa (M16-M25) lub wiązki kablowe
- Otwór montażowy podłużny 7x5,2 mm
- Odporność temperaturowa: $-40^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$
- Bezsilikonowa
- Bezhalogenowa
- Materiał: poliamid 6.6
- Wymiary: 28x13x15 mm (szer. x gł. x wys.)
- Zakres mocowania: 15-32 mm
- Rodzaj mocowania: otwór montażowy pod wkręt lub śrubę

Obejma kablowa

nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	liczba przewodów NYM 3x1,5	maks. obciążenie	szt./opak.
05100213	050410	PSH 15SP	15	750 N	100
05100214	050411	PSH 30SP	30	1100 N	50

- Materiał: polipropylen
- Zastosowanie: do montażu ściennego i sufitowego wiązek kablowych
- Odstępy między uchwytami przy pełnym obciążeniu przewodów od 50 do 60 cm
- Średnica otworu montażowego: 6 mm
- Bezhalogenowa
- Kolor: jasnoszary
- Z kołkami rozporowymi w zestawie