

Obejma wbijana podwójna – do rurek i przewodów 4-25 mm



nr art.	nr id.	typ	zakres naciągania	szt./opak.
05105343	055916	PDSSCHE 4-12	4-12 mm	150
05101812	052207	PDSSCHE 12-25	12-25 mm	200

- Materiał: polipropylen
- Pod otwory montażowe 6 mm
- Bezhalogenowe
- Temperatura pracy: -20°C ÷ +85°C
- Odporne na działanie UV
- Kolor: jasnoszary
- Siła zakotwienia:
 - beton: do 40 kg
 - płyta gipsowo-kartonowa: do 9 kg
- Wykonanie: pod dwa tory, symetryczne

Obejma wbijana pojedyncza – do rurek i przewodów 16-32 mm



nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	zakres zaciskania	szt./opak.
05101813	052208	PESSCHE 16-20	16-20mm	200
05101814	052209	PESSCHE 20-25	20-25mm	200
05101815	052210	PESSCHE 25-32	25-32 mm	150

- Zastosowanie: do rur sztywnych i elastycznych
- Materiał: polipropylen
- Pod otwory montażowe 6 mm
- Bezhalogenowe
- Temperatura pracy: -20°C ÷ +85°C
- Odporne na działanie UV
- Kolor: jasnoszary
- Siła zakotwienia:
 - beton: do 40 kg
 - płyta gipsowo-kartonowa: do 9 kg
- Wykonanie: pojedyncze, pod jeden tor

Obejma wbijana kołkowa – do przewodów 7-12 mm



nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	wykonanie	długość	szt./opak.
05101241	051613	PESS 7-12	pojedyncze	30 mm	200
05101242	051614	PDSS 7-12	podwójne	3 mm	100

- Zastosowanie: do mocowania przewodów NYM 3×1,5 mm² – 5×1,5 mm²
- Pod otwory montażowe 6 mm
- Zakres mocowania: przewody o średnicy 7-12 mm
- Sposób mocowania: wtykowy
- Bezhalogenowe
- Wykonanie: pojedyncze, jednotorowe i podwójne, dwutorowe