

Końcówka kablowa widełkowa zaciskana izolowana (poszerzona)



nr art.	nr id.	typ	kolor	przekrój	gwint przyłącza	szt./opak.
05104222	054696	PQKGAI 10/M5	czerwony	10,0 mm ²	M5	100
05104223	054697	PQKGAI 10/M6	czerwony	10,0 mm ²	M6	100
05104224	054698	PQKGAI 16/M6	niebieski	16,0 mm ²	6M	100

- Rodzaj końcówki: widełkowa
- Kształt widełek według normy DIN 46237
- Przeznaczona do przewodów VDE 0295 klasa 2 (przewody wielożyłowe), klasa 5 (przewody elastyczne) i klasa 6 (przewody bardzo elastyczne)
- Materiał: Cu-ETP wg DIN EN13599, lutowane, ocynkowane galwanicznie
- Z poszerzoną izolacją (PA) – „easy entry”
- Temperatura pracy ciągłej: -55°C ÷ +105°C
- Tuleja izolowana
- Bezhalogenowa



Złączka kablowa izolowana



nr art.	nr id.	typ	przekrój	długość	kolor izolacji	szt./opak.
05103891	054384	PSVI 0,5-1,0	0,5-1,0 mm ²	26 mm	czerwony	100
05103892	054385	PSVI 1,5-2,5	1,5-2,5 mm ²	26 mm	niebieski	100
05103893	054386	PSVI 4,0-6,0	4,0-6,0 mm ²	27 mm	żółty	50

- Przeznaczona do przewodów linkowych i bardzo cienkich, klasa 5 i 6
- Materiał: Cu-ETP wg DIN EN13600, ocynkowane galwanicznie
- Z poszerzoną izolacją (PA) – „easy entry”
- Temperatura pracy ciągłej: -55°C ÷ +105°C
- Tuleja izolowana
- Bezhalogenowa
- Dedykowane narzędzie: praska zaciskowa PCIK
- Rodzaj połączenia: złącze stykowe

Złączka kablowa termokurczliwa



nr art.	nr id.	typ	kolor	przekrój	szt./opak.
05104177	054651	PSVIW 0,1-0,5	przezroczysty	0,1-0,5 mm ²	100
05104178	054652	PSVIW 0,5-1,0	czerwony	0,5-1,0 mm ²	100
05104179	054653	PSVIW 1,5-2,5	niebieski	1,5-2,5 mm ²	100
05104180	054654	PSVIW 4,0-6,0	żółty	4,0-6,0 mm ²	100

- Przeznaczona do przewodów linkowych i bardzo cienkich, klasa 5 i 6
- Materiał: Cu-ETP wg DIN EN13600, ocynkowane galwanicznie
- Dwie warstwy izolacji z wewnętrznym klejem termoplastycznym
- Temperatura kurczenia: 100°C
- Po skurczeniu powstaje połączenie wodoszczelne
- Wytrzymałość na przebicie: 30 kV/mm
- Temperatura pracy ciągłej: -55°C ÷ +125°C
- Bezhalogenowa
- Dedykowane narzędzie: praska zaciskowa PCIK