

Puszka wiatroszczelna podtynkowa z 4 otworami na śruby montażowe



nie zawiera
chloru
fluoru
bromu



nr art.	nr id.	typ	głębokość	szt./opak.
05103543	054041	PASD 2K	60 mm	25
05104648	055078	PASD 2K46	46 mm	25

- Wykonanie wiatroszczelne
- Łatwe wprowadzanie kabla bez użycia dodatkowych narzędzi
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia 650 °C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- PASD 2K: przepusty pod rury do M25 z króćcami tunelowymi, przepusty kablowe 2×11 mm w bocznym korpusie puszki i 2×11 mm pod króćcem tunelu
- PASD 2K46: przepusty 2×M20 i 4×M25
- Bezhalogenowe
- Standardowy rozstaw otworów mocujących 60 mm
- Standardowy rozstaw puszek łączonych 71 mm
- Całkowicie izolowane króćce dystansowe, odporne na skręcanie
- Średnica standardowa: 60 mm

Puszka osprzętowa mocowana gwoździem



nie zawiera
chloru
fluoru
bromu



nr art.	nr id.	typ	głębokość	szt./opak.
05101109	051402	PNG 42	42 mm	50
05101110	051403	PNG 63	63 mm	50

- Puszka do montażu podtynkowego z wypustkami do przybijania gwoździem
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia 650°C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- Standardowy rozstaw otworów mocujących 60 mm
- Standardowy rozstaw puszek łączonych 71 mm
- Całkowicie izolowane łączniki dystansowe, odporne na skręcanie
- Wyłamywane przepusty pod rury IEC do maksymalnego rozmiaru M20
- Bezhalogenowe
- W komplecie brak śrub
- Średnica standardowa: 60 mm
- Kolor: czarny

Pierścienie dystansowe do puszek instalacyjnych



nie zawiera
chloru
fluoru
bromu

nr art.	nr id.	typ	wysokość dystansu	szt./opak.
05100462	050631	PPAR 6012 R	12 mm	50
05100463	050632	PPAR 6024 R	24 mm	50

- Zastosowanie: wyrównanie głębokości osadzania puszek instalacyjnych w ścianie przy tynkowaniu
- Kolor: czerwony
- Bezhalogenowe
- Kształt: okrągły
- Średnica: 60 mm
- Montaż: podtynkowy

Dekiel sygnalizacyjny osłonowy



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05100458	050627	PSSD R 60	50

- Do wszystkich puszek standardu Ø 60 mm
- Przeznaczenie: umożliwia łatwe odnalezienie puszki po tynkowaniu i chroni puszkę przed zatynkowaniem
- Rozmiar standardowy Ø 60 mm
- Do wielokrotnego użytku
- Z wąsami oznaczającymi miejsce montażu
- Kolor: czerwony

