Przepust sześciokątny z membraną

nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	rozmiar klucza	średnica przewodu	szt./opak.
05100673	051005	PMSM20	M 20	20 mm	1-13 mm	1
05100672	051004	PMSM25	M 25	24 mm	1-18 mm	1
05100671	051003	PMSM32	M 32	32 mm	1-25 mm	1

- Stopień ochrony IP66 zgodnie z EN 60529
- Wykonanie: tworzywo sztuczne, 2-komponentowe z polipropylenu / termoplastycznego elastomeru
- Pyłoszczelny
- Do zastosowania z nakrętką zabezpieczającą lub w otworze gwintowanym
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +80°C
- Kolor: jasnoszary
- Bezhalogenowy
- Bezsilikonowy
- Długość gwintu: 9 mm
- Rodzaj gwintu: metryczny

Przepust płaski z membraną

nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	średnica przewodu	szt./opak.
05100670	051002	PMTM20	M 20	1-13 mm	1
05100669	051001	PMTM25	M 25	1-18 mm	1
05100668	051000	PMTM32	M 32	1-25 mm	1

- Stopień ochrony IP66 zgodnie z EN 60529
- Wykonanie: tworzywo sztuczne, 2-komponentowe z polipropylenu / termoplastycznego elastomeru
- Pyłoszczelny
- Długość wkręcania: 9,5 mm
- Do zastosowania z nakrętką zabezpieczającą lub w otworze gwintowanym
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +80°C
- Kolor: jasnoszary
- Bezhalogenowy
- Bezsilikonowy

Redukcja metryczna z tworzywa sztucznego

nr art.	nr id.	typ	rozmiar klucza	przekątna sześciokąta	gwint	szt./ opak.
05104660	055090	PKRM 16/12	20 mm	22 mm	M16	1
05104661	055091	PKRM 20/12	24 mm	27 mm	M20	1
05104662	055092	PKRM 20/16	24 mm	27 mm	M20	1
05104663	055093	PKRM 25/12	29 mm	32 mm	M25	1
05104664	055094	PKRM 25/16	29 mm	32 mm	M25	1
05104665	055095	PKRM 25/20	29 mm	32 mm	M25	1
05104666	055096	PKRM 32/16	36 mm	40 mm	M32	1
05104667	055097	PKRM 32/20	36 mm	40 mm	M32	1
05104668	055098	PKRM 32/25	36 mm	40 mm	M32	1

- Materiał: poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
- Kolor: RAL 7035
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +100°C, krótkotrwale do 150°C
- Bezhalogenowe

Redukcja metryczna mosiężna

nr art.	nr id.	typ	gwint	redukcja na gwint	szt./opak.
05104669	055099	PMRM 16/12	M16	M12	1
05104670	055100	PMRM 20/12	M20	M12	1
05104671	055101	PMRM 20/16	M20	M16	1
05104672	055102	PMRM 25/16	M25	M16	1
05104673	055103	PMRM 25/20	M25	M20	1
05104674	055104	PMRM 32/20	M32	M20	1
05104675	055105	PMRM 32/25	M32	M25	1
05104676	055106	PMRM 40/25	M40	M25	1
05104677	055107	PMRM 40/32	M40	M32	1

- Materiał: mosiądz niklowany
- Temperatura pracy: -200°C ÷ +250°C