

Dławnica kablowa mosiężna



nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	rozmiar klucza	średnica przewodu	szt./opak.
05101923	052368	PKVMM 12	M 12	14 mm	3-7 mm	1
05101924	052369	PKVMM 16	M 16	18 mm	4,5-10 mm	1
05101925	052370	PKVMM 20	M 20	22 mm	6-13 mm	1
05101926	052371	PKVMM 25	M 25	27 mm	9-17 mm	1
05101927	052372	PKVMM 32	M 32	34 mm	13-21 mm	1
05101928	052373	PKVMM 40	M 40	44 mm	16-28 mm	1
05101929	052374	PKVMM 50	M 50	54 mm	21-35 mm	1
05101930	052375	PKVMM 63	M 63	66 mm		1

- Stopień ochrony IP68 zgodnie z EN 60529 do 5 bar (30 min.)
- Optymalne uszczelnienie i reduktor naprężeń przez opatentowany system lamelowy
- Długość gwintu:
 - PKVMM12, PKVMM16 = 5 mm
 - PKVMM20 = 6 mm
 - PKVMM25 = 7 mm
 - PKVMM32, PKVMM40 = 8 mm
 - PKVMM50 = 9 mm
 - PKVMM63 = 10 mm
- Temperatura pracy: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Materiał: mosiądz
- Powierzchnia: niklowana
- Rodzaj gwintu: metryczny
- Uszczelnienie typu: o-ring
- Bezhalogenowa
- Odporna na uderzenia

Nakrętka zabezpieczająca do dławnic PKVMM



nr art.	nr id.	typ	gwint	szt./opak.
05101931	052376	PGMMM 12	M12	1
05101932	052377	PGMMM 16	M16	1
05101933	052378	PGMMM 20	M20	1
05101934	052379	PGMMM 25	M25	1
05101935	052380	PGMMM 32	M32	1
05101936	052381	PGMMM 40	M40	1
05101937	052382	PGMMM 50	M50	1
05101938	052383	PGMMM 63	M63	1

- Przeznaczenie: do dławnic kablowych PKVMM
- Rodzaj gwintu: metryczny
- Materiał: mosiądz
- Powierzchnia: niklowana

Dławnica kablowa z nakrętką



nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	rozmiar klucza	średnica przewodu	szt./opak.
05100667	050999	PKGM12	M 12	16 mm	3-7 mm	50
05100666	050998	PKGM16	M 16	20 mm	4,5-10 mm	1
05104541	054992	PKGM20	M 20	24 mm	6-13 mm	1
05104542	054993	PKGM25	M 25	29 mm	9-17 mm	1
05104543	054994	PKGM32	M 32	36 mm	13-21 mm	1

- Dławnica kablowa z zabezpieczającą nakrętką sześciokątną
- Wykonana zgodnie z normą EN 50262
- Stopień ochrony IP68 zgodnie z EN 60529
- Ze zintegrowaną uszczelką
- Odporna na promieniowanie UV
- Bezsilikonowa
- Temperatura pracy: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Kolor: RAL 7035
- Długość gwintu:
 - PKGM12, PKGM16 = 9 mm
 - PKGM20, PKGM25 = 10 mm
 - PKGM32 = 12 mm
- Materiał: poliamid
- Bezhalogenowa
- Rodzaj gwintu: metryczny
- Skok gwintu: 1,5