

Puszka rozgałęźna IP66/67 z zaciskami do pomieszczeń wilgotnych



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

8 wpustów

05100236	050387	PFRAK 308	85 mm	51 mm	85 mm	1
----------	--------	-----------	-------	-------	-------	---

7 wpustów

05100237	050388	PFRAK 607	110 mm	66 mm	110 mm	1
----------	--------	-----------	--------	-------	--------	---

10 wpustów

05100238	050389	PFRAK 1010	140 mm	82 mm	140 mm	1
05103658	054192	PFRAK 1614	140 mm	82 mm	160 mm	1

- Materiał: polipropylen
- Obudowa dwuczęściowa, składająca się ze sztywnego korpusu i elastycznych membran
- Odporna na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z EN 60695-2-11
- Bezhalogenowa
- Odporna na uderzenia i promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +100°C
- Kasety 308 i 607 – wpusty z gwintem metrycznym oraz dodatkowe membrany do bezpośredniego wkręcania dławnic kablowych
- Kasety 607 i 1010 – możliwość plombowania
- Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
- Zaciski i rozmiar wpustów:
 - Typ 308:** 3-12 mm, zacisk 5×2,5 mm², wpusty 8×M20 z membranami w środku
 - Typ 607:** 3-17 mm, zacisk 5×6 mm², wpusty 7×M25 z membranami w środku
 - Typ 1010:** zacisk 5×10 mm², wpusty 7×M20, 7×M25/M32, dodatkowe przepusty z membranami
 - Typ 1614:** 1-13 mm, zacisk 5×10 mm², wpusty 10×M20/M25 z membranami
- Stopień ochrony: IP66; IP67 przy zastosowaniu dławnic kablowych
- Kolor: szary

Puszka rozgałęźna IP66/67 bez zacisków do pomieszczeń wilgotnych



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szerokość	głębokość	długość	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-----------	---------	------------

10 wpustów

05100207	050378	PFRAK 108	76 mm	51 mm	76 mm	1
05100210	050381	PFRAK 1010	140 mm	82 mm	140 mm	1
05103657	054191	PFRAK 1614	140 mm	82 mm	160 mm	1

8 wpustów

05100208	050379	PFRAK 308	85 mm	51 mm	85 mm	1
----------	--------	-----------	-------	-------	-------	---

7 wpustów

05100209	050380	PFRAK 607	110 mm	66 mm	110 mm	1
----------	--------	-----------	--------	-------	--------	---

- Materiał: polipropylen
- Obudowa dwuczęściowa, składająca się ze sztywnego korpusu i elastycznych membran
- Odporna na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z EN 60695-2-11
- Bezhalogenowa
- Odporna na uderzenia i promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +100°C
- Kasety 308 i 607 – wpusty z gwintem metrycznym do bezpośredniego wkręcania dławnic kablowych
- Kasety 607 i 1010 – możliwość plombowania
- Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
- Zaciski i rozmiar wpustów:
 - Typ 308:** 3-12 mm, wpusty 8×M20 z membranami w środku
 - Typ 607:** 3-17 mm, wpusty 7×M25 z membranami w środku
 - Typ 1010:** wpusty 7×M20, 7×M25/M32, dodatkowe przepusty z membranami
 - Typ 1614:** 1-13 mm, wpusty 10×M20/M25 z membranami
- Stopień ochrony: IP66; IP67 przy zastosowaniu dławnic kablowych
- Kolor: szary

Puszka rozgałęźna z membranami do pomieszczeń wilgotnych



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
---------	--------	-----	------------

05102858	053280	P2KAK 8585	1
----------	--------	------------	---

- Puszka rozgałęźna, składająca się ze sztywnego korpusu i elastycznych membran
- Budowa puszek umożliwia szybką instalację bez dodatkowego osprzętu
- 12 wpustów membranowych po 3 na każdym z czterech boków
- Tylny wpust membranowy do przewodów do 5×2,5 mm²
- Dekiel połączony z puszką giętym połączeniem
- Uchwyty mocujące umożliwiające montaż za pomocą opasek kablowych
- Stopień ochrony: IP 54
- Wiatroszczelne
- Bezhalogenowe
- Długość: 85 mm, szerokość: 85 mm, głębokość: 45 mm
- Rodzaj przepustu na obudowie: membrana uszczelniająca
- Kolor: szary

