

## Puszka rozgałęźna z żelę uszczelniającym do pomieszczeń wilgotnych



nie zawiera chloru, fluoru, bromu



| nr art.  | nr id. | typ   | szt./opak. |
|----------|--------|-------|------------|
| 05102859 | 053279 | PFRGK | 1          |

- Puszka rozgałęźna z przepustami membranowymi
- Odpowiednia do przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- Odporna na słoną wodę i promieniowanie UV
- Żel lany: nietoksyczny, przyjazny dla środowiska, przezroczysty, elastyczny i łatwy do usunięcia po stężeniu
- Długotrwała odporność na czynniki zewnętrzne, także przy stałym zawilgoceniu
- Zastosowanie: przestrzeń otwarta i pomieszczenia o wysokim zawilgoceniu
- Przy zastosowaniu NYY nadaje się do zastosowania w gruncie
- Na komplet składają się:
  - puszka rozgałęźna z membranami
  - pojemnik z 286 ml żelu lanego
  - 5 sztuk zacisków 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - instrukcja montażu
  - ściereczka do czyszczenia, papier ścierny,
  - lejek do łatwego wlewania żelu
- Stopień ochrony po zalaniu: IP68
- Wiatroszczelna, bezhalogenowa
- Długość: 85 mm, szerokość: 85 mm, głębokość: 40 mm (wewnętrzna: 38 mm)
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Rodzaj przepustu na obudowie: membrana uszczelniająca

## Żel uszczelniający do puszek w saszetkach



| nr art.  | nr id. | typ      | szt./opak. |
|----------|--------|----------|------------|
| 05103056 | 053507 | PEGP2KAK | 1          |

- Zastosowanie: puszki PFRGK i inne wodoodporne puszki natynkowe do pomieszczeń wilgotnych o rozmiarach do 85×85 mm
- Umieszczona w dwukomorowych saszetkach, łatwa do mieszania
- Wysoka płynność masy przed zalaniem
- Bezhalogenowa
- Pozostaje przezroczysta po utwardzeniu
- Odporna na pękanie przy obciążeniach elektrycznych
- Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych, nie pęka i nie kruszeje po zalaniu
- Niska temperatura utwardzania
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +70°C
- Temperatura składowania: -15°C ÷ +35°C
- Zawartość: 286 ml

### Info Puszki rozgałęźne z membranami



... wypełniane żelę uszczelniającym