

Mufa łączeniowa z dławikami IP 68



nr art.	nr id.	typ	liczba przewodów / przekrój	średnica przewodu	szt./opak.
05103923	054420	PKVBK 5X2,5	5×2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1
05103924	054421	PKVBK 5X6,0	5×6 mm ²	1,5-6 mm ²	1

- Zastosowanie: szybkie połączenie przewodów o przekrojach od 5×2,5 mm² do 5×6 mm²
- Mufa łącząca z wkładką z zaciskami i dławikami kablowymi
- Stopień ochrony: IP68
- Odporne na rozprzestrzenianie się płomienia wg EN 60695-2-11
- Materiał: polistyren z ochroną przeciwogniową / wkładka z zaciskami: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Całkowita długość: 134 mm lub 165 mm
- Rozmiar klucza SW1: 26 mm lub 32 mm
- Rozmiar klucza SW2: 27 mm lub 33 mm
- Średnica kołnierza E1: 28 mm lub 33,5 mm
- Średnica kołnierza E2: 29 mm lub 35,5 mm
- Rozmiar zacisków: 5×(1,5-2,5 mm²) lub 5×(1,5-6 mm²)
- Średnica kabla: 8-14 mm lub 10-18 mm
- Kolor: szary
- Temperatura pracy: -25°C ÷ +60°C, krótkotrwale do około +80°C
- Maksymalna liczba żył: 5

Szybkołączce Master Connector



nr art.	nr id.	typ	zaciski	szt./opak.
05103989	054446	PMC3P	3G 2,5 mm ²	1
05103990	054447	PMC5P	5G 1,5 mm ²	1

- Zastosowanie: szybkie połączenie dwóch przewodów 3-żyłowych (nr art. 05103989) lub dwóch przewodów 5-żyłowych (nr art. 05103990)
- Stopień ochrony: IP68, utrzymany do maks. ciśnienia 5 bar
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Napięcie znamionowe: 400 V
- Liczba biegunów zacisków łączeniowych: 3/5
- Średnica przewodu wielożyłowego 6-13 mm (dla zacisku H07RN-F 3G 2,5 mm² oraz H07RN-F 5G 1,5 mm²)
- Nadaje się również do innych rodzajów przewodów giętkich
- Temperatura pracy: -20°C ÷ +80°C
- Rozmiar klucza dla szybkołączca: SW 24

Puszka ochronna typu „safe”



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05104007	054463	PSBR	1

- Przeznaczenie: izoluje połączone wtyczkami kable i przedłużacze oraz zabezpiecza przed przypadkowym ich rozłączeniem
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Duży rozmiar, nadający się do wszystkich typów wtyczek
- Kolor: czerwony, ostrzegawczy
- Stopień ochrony: IP44
- Materiał: tworzywo sztuczne termoplastyczne

