

Szyna fazowa widełkowa (1 wyłącznik różnicowo-prądowy /8 nadprądowych)



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05104617	055066	PPS210311GGFILS	1

- System szyn zbiorczych do podpięcia osprzętu modułowego w instalacjach licznikowych oraz do rozdzielnic, zgodnie z poniższymi normami: DIN VDE 0603, EN 61439-1:2004, EN 6060-600-1:2012
- Przeznaczenie: do niskonapięciowej aparatury modułowej
- Rodzaj końcówek: widełkowe proste
- Śruba zaciskowa: M5-M6
- Przystosowana do podłączenia 1 wyłącznika różnicowoprądowego (4-biegunowego) oraz maks. 8 wyłączników nadprądowych
- Połączenie przewodu: izolowane zaciski, blok zasilania lub przez sterownicę
- Liczba przyłączy: maks. 60, możliwość ustalenia liczby przyłączy u producenta (brak możliwości skracania przez klienta)
- Napięcie znamionowe 400 V
- Obciążalność prądowa:
 - 63 A przy podłączeniu bocznym zasilania
 - 100 A przy zasilaniu środkowym szyny
- Materiał izolacyjny: PA6, o zmniejszonej palności
- Stopień ochrony: IP20, zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim (przy prawidłowym montażu)
- Zaokrąglone narożniki zapewniające ochronę przed zranieniem
- System zamknięty, nie wymaga skracania i zaślepek końcowych
- Liczba biegunów: 11
- Liczba faz: 3
- Długość: 210 mm
- Przekrój poprzeczny: 10 mm²

Zacisk rozgałęźny



nr art.	nr id.	typ	wykonanie	szt./opak.
05104618	055067	PESKS	kołkowe	1
05104619	055068	PESKG	widełkowe	1

- Zacisk rozgałęźny do montażu w aparaturze modułowej lub w połączeniu z szynami fazowymi
- Do łączenia przewodów elektrycznych miedzianych – wymagania bezpieczeństwa dotyczące zacisków śrubowych zgodnie z 0609 VDE, część 1 / EN 60999-1
- Materiał zacisku: mosiądz
- Materiał śrub zaciskowych: stal ocynkowana
- Materiał obudowy: izolator z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i o zmniejszonej palności
- Dopuszczalne przewody połączeniowe: przewody sztywne i jedno- lub wielodrutowe do 25 mm², przewody elastyczne/linkowe z końcówkami tulejkowymi do 16 mm²
- Zacisk z dwoma śrubami M5, moment obrotowy dokręcenia 1,5 Nm
- Zaokrąglone narożniki zapewniające ochronę przed zranieniem
- Wymiary kołków: 4x2,5x13 mm
- Wymiary widełek: 11x2,5x13 mm
- Liczba biegunów: 1
- Przekrój poprzeczny: 25 mm²

Ochrona przed dotykiem do szyn fazowych



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05104620	055069	PBRS	1

- Przeznaczenie: ochrona przed przypadkowym dotknięciem szyn fazowych (widełkowych i kołkowych)
- Do niepołączonych biegunów
- Mogą być pojedynczo odłączane
- Zadrunkowane znakiem ostrzegawczym
- Stosowane do szerokości 5 modułów
- Materiał: tworzywo sztuczne PA 6.6 V0
- Przekrój poprzeczny: 10-16 mm²
- Liczba biegunów: 5