

Zacisk dystrybucyjny 2 wej. / 2 wyj. 25/16mm²



nr art.	nr id.	typ	kolor	szt./opak.
05104592	055041	PHLAK2522BR	brązowy	1
05104593	055042	PHLAK2522SW	czarny	1
05104594	055043	PHLAK2522GR	szary	1
05104595	055044	PHLAK2522BL	niebieski	1
05104596	055045	PHLAK2522GN	zielony	1

- Zacisk dystrybucyjny 25/16 mm², 1-biegunowy
- Możliwość łączenia w szereg
- Przeznaczony do montażu na szynie 35 mm wg normy EN 50022 / EN 60715 oraz w małych rozdzielnicach i instalacjach licznikowych (wg VDE 0603), 400 V AC
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego spełniają wymagania VDE 0603-2
- Materiał łączący obwody niskiego napięcia spełnia VDE 0613, część 1 / EN 60998-1
- Kolory kodowania zgodne z obowiązującymi kolorami podstawowymi
- Możliwość montażu w poziomie lub pionie
- Maksymalne napięcie dopuszczalne: 1000 V
- Produkt posiada certyfikat VDE (VDE 0613, część 1 / EN 60998-1)
- Liczba wejść do 25 mm²: 2
- Liczba wyjść do 16 mm²: 2
- Materiał zacisków: mosiądz ocynkowany
- Materiał śrub zaciskowych: stal ocynkowana
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne (poliamid), odporne na uderzenia
- Bezhalogenowy
- Rozmiar przewodu wejściowego: 5-25 mm² linka/drut, 2,5 Nm
- Rozmiar przewodu wyjściowego: 1,5-16 mm² linka/drut, 2 Nm
- Długość odizolowania: 16 mm
- Złącze zaciskowe z 2 śrubami mocującymi Pozidriv Z2 ze stali ocynkowanej
- Stopień ochrony: IP20, zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim
- Zaokrąglone narożniki zapewniające ochronę przed zranieniem
- Liczba biegunów: 1

Zacisk dystrybucyjny 2 wej. / 4 wyj. 25/16mm²



nr art.	nr id.	typ	kolor	szt./opak.
05104597	055046	PHLAK2524BR	brązowy	1
05104598	055047	PHLAK2524SW	czarny	1
05104599	055048	PHLAK2524GR	szary	1
05104600	055049	PHLAK2524BL	niebieski	1
05104601	055050	PHLAK2524GN	zielony	1

- Zacisk dystrybucyjny 25/16 mm², 1-biegunowy
- Możliwość łączenia w szereg
- Przeznaczony do montażu na szynie 35 mm wg normy EN 50022 / EN 60715 oraz w małych rozdzielnicach i instalacjach licznikowych (wg VDE 0603), 400 V AC
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego spełniają wymagania VDE 0603-2
- Materiał łączący obwody niskiego napięcia spełnia VDE 0613, część 1 / EN 60998-1
- Kolory kodowania zgodne z obowiązującymi kolorami podstawowymi
- Możliwość montażu w poziomie lub pionie
- Maksymalne napięcie dopuszczalne: 1000 V
- Produkt posiada certyfikat VDE (VDE 0613, część 1 / EN 60998-1)
- Liczba wejść do 25 mm²: 2
- Liczba wyjść do 16 mm²: 4
- Materiał zacisków: mosiądz ocynkowany
- Materiał śrub zaciskowych: stal ocynkowana
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne (poliamid), odporne na uderzenia
- Bezhalogenowy
- Rozmiar przewodu wejściowego: 5-25 mm² linka/drut, 2,5 Nm
- Rozmiar przewodu wyjściowego: 1,5-16 mm² linka/drut, 2 Nm
- Długość odizolowania: 16 mm
- Złącze zaciskowe z 2 śrubami mocującymi Pozidriv Z2 ze stali ocynkowanej
- Stopień ochrony: IP20, zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim
- Zaokrąglone narożniki zapewniające ochronę przed zranieniem
- Liczba biegunów: 1

