

Kabel grzejny samoregulujący z wtyczką



nr art.	nr id.	typ	długość	moc grzewcza	szt./opak.
05104256	054730	PHBS 2	2 m	24W	1
05104257	054731	PHBS 4	4 m	48W	1
05104258	054732	PHBS 6	6 m	72W	1
05104259	054733	PHBS 8	8 m	96W	1
05104260	054734	PHBS 10	10 m	120W	1
05104261	054735	PHBS 12	12 m	144W	1

- Zestaw z wbudowanym termostatem gotowy do podłączenia
- Zastosowanie: ochrona przed zamarzaniem rur, cystern i zbiorników
- Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik automatyczny z charakterystyką C): min. 10 A
- Zakres temperatur (tylko obwód grzewczy z termostatem bimetalowym):
 - załączanie ogrzewania: +5°C,
 - wyłączanie ogrzewania: +15°C
- Maks. dopuszczalna temperatura urządzenia włączonego na stałe: +65°C
- Maks. dopuszczalna temperatura urządzenia wyłączzonego: +85°C
- Min. temperatura przechowywania: -45°C
- Min. temperatura montażu: -30°C
- Min. temperatura załączania: -45°C
- Min. promień gięcia: 25 mm
- Długość przewodu przyłączeniowego: 2 m
- Wtyczka SCHUKO typu: CEE 7/4
- Napięcie: 230 V
- Moc jednostkowa: 12 W/m przy 10°C
- Osłona zewnętrzna: poliolefina
- Stopień ochrony: IP67


Kabel grzejny samoregulujący PHB i PHBB



nr art.	nr id.	typ	moc	przewód zasilający (Ø)	szt./opak.
05105260	055831	PHB 15	15 W/m przy 10°C	1,00 mm ²	1
05104263	054737	PHB 20	20 W/m przy 10°C	1,25 mm ²	1
05105328	055899	PHBB 15	15 W/m przy 10°C	1,00 mm ²	1
05105329	055900	PHBB 20	20 W/m przy 10°C	1,25 mm ²	1

- Samoregulujący kabel grzejny stosowany do ochrony przed zamarzaniem i ogrzewania rur, rurociągów, rynien i rur spustowych
- Łatwy montaż
- Automatyczna regulacja mocy wyjściowej w zależności od temperatury otoczenia
- Maks. dopuszczalna temperatura urządzenia włączonego na stałe: +65°C
- Maks. dopuszczalna temperatura urządzenia wyłączzonego: +85°C
- Min. temperatura przechowywania: -45°C
- Min. temperatura montażu: -30°C
- Min. temperatura załączania: -45°C
- Min. promień gięcia: 25 mm
- Wymiary płaszcza zewnętrznego (PHB 15, PHBB 15): 10,20 x 5,70 mm
- Wymiary płaszcza zewnętrznego (PHB 20, PHBB 20): 13,20 x 6,10 mm
- Napięcie: 230 VAC
- Brak ryzyka przegrzania, nawet w przypadku skrzyżowania kabli grzejnych
- Maks. rezystancja opłotu PHB 15 i PHBB 15: 18 Ω/km
- Maks. rezystancja opłotu PHB 20 i PHBB 20: 10 Ω/km

Zestaw przyłączeniowy do kabli grzejnych PHB



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05104525	054961	PAEAS	1

- W skład zestawu wchodzi rurki termokurczliwe i tulejki do łączenia żył kabli
- Przeznaczenie: do kabli PHB