

Wiertła udarowe SDS-Plus z 4 ostrzami



Akcesoria do elektronarzędzi

nr art.	nr id.	typ	średnica	długość całkowita	długość robocza	szt./opak.
Ø 5 mm						
05104119	054592	PHABO44N	5 mm	110 mm	50 mm	1
05104120	054593	PHABO44N	5 mm	160 mm	100 mm	1
Ø 6 mm						
05104121	054594	PHABO44N	6 mm	110 mm	50 mm	1
05104122	054595	PHABO44N	6 mm	160 mm	100 mm	1
05104123	054596	PHABO44N	6 mm	210 mm	150 mm	1
05104124	054597	PHABO44N	6 mm	260 mm	200 mm	1
05104125	054598	PHABO44N	6 mm	310 mm	250 mm	1
Ø 8 mm						
05104127	054600	PHABO44N	8 mm	160 mm	100 mm	1
05104128	054601	PHABO44N	8 mm	210 mm	150 mm	1
05104129	054602	PHABO44N	8 mm	260 mm	200 mm	1
Ø 10 mm						
05104130	054603	PHABO44N	10 mm	160 mm	100 mm	1
05104131	054604	PHABO44N	10 mm	210 mm	150 mm	1
05104132	054605	PHABO44N	10 mm	260 mm	200 mm	1
05104133	054606	PHABO44N	10 mm	310 mm	250 mm	1
05104134	054607	PHABO44N	10 mm	450 mm	400 mm	1
Ø 12 mm						
05104135	054608	PHABO44N	12 mm	160 mm	100 mm	1
05104137	054610	PHABO44N	12 mm	260 mm	200 mm	1
05104138	054611	PHABO44N	12 mm	450 mm	400 mm	1
Ø 14 mm						
05104139	054612	PHABO44N	14 mm	260 mm	200 mm	1
05104140	054613	PHABO44N	14 mm	450 mm	400 mm	1

- Wiertło udarowe z 4 symetrycznymi ostrzami (4×90°)
- Przeznaczone do prac w betonie, ścianach murowanych i kamieniu naturalnym
- System osadzania: uchwyt SDS-Plus lub blokada 2-rowkowa
- Specjalna geometria głównej krawędzi skrawającej
- Wycentrowany środek zapewniający bardzo precyzyjne wiercenie
- Mniejsze tarcie i centryczne prowadzenie w otworze nawiertu
- Boczne ostrza chroniące wiertło przed trafieniem w pręty zbrojeniowe
- Efektywne odprowadzanie materiału dzięki czterokanałowej spirali
- Skrócone i stożkowo przebiegające wejścia spirali zapewniające szybkie usuwanie opiłków w miejscu wiercenia
- Maksymalne przenoszenie momentu napędu zapewniające wysoką wydajność
- Wzmocniony spiralny rdzeń, minimalizujący drgania i gwarantujący odporność na złamanie
- Materiał: stal
- Twardość: 45 ±5 HRC
- Powierzchnia: szara, kulkowana, zabezpieczona antykorozyjnie

Zestaw wiertel udarowych SDS-Plus z 4 ostrzami



nr art.	nr id.	typ	długość całkowita	długość robocza	szt./opak.
05102843	053265	PHABO6110 4×4 10P	110 mm	50 mm	1
05102844	053266	PHABO6160 4×4 10P	160 mm	100 mm	1

- Informacje o wiertłach udarowych z 4 ostrzami – patrz poprzednia strona: Wiertła udarowe SDS-Plus PHABO44N
- System osadzania: SDS-Plus
- Średnica wiertel: 6,0 mm