

Przecinak punktowy SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101991	052408	PSPM-SDS 250	1

- Wzmocniona końcówka zapobiega powstawaniu wybrzuszeń i zadziórów
- Hartowany trzonek o bardzo wysokiej odporności na zużycie
- Mocowanie: SDS-Plus
- Powierzchnia końcówki daje się szlifować po stępieniu
- Długość: 250 mm

Przecinak płaski SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101990	052407	PFM-SDS 250	1

- Do prac remontowych i rozbiórkowych związanych z przecinaniem muru, betonu i pojedynczych kamieni
- Ukierunkowane łamanie
- Mocowanie: SDS-Plus
- Szerokość końcówki: 20 mm
- Długość: 250 mm

Przecinak szeroki SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101992	052409	PSM-SDS 250	1

- Wzmocniona końcówka zapobiega powstawaniu wybrzuszeń i zadziórów
- Hartowany trzonek o bardzo wysokiej odporności na zużycie
- Powierzchnia końcówki daje się szlifować po stępieniu
- Odlupywanie tynku ze ścian i podłóg, usuwanie grubych warstw rdzy
- Mocowanie: SDS-Plus
- Szerokość końcówki: 40 mm
- Długość: 250 mm

Dłuto drażone SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101993	052410	PHM-SDS 250	1

- Przeznaczenie: wykonywanie rowków w murach i tynkach pod instalacje elektryczne i sanitarne,
- Dłuto do użycia w betonie jedynie w ograniczonym zakresie
- Mocowanie: SDS-Plus
- Ciężar: 300 g
- Szerokość końcówki: 22 mm
- Długość: 250 mm

Zestaw przecinaków SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101989	052406	PMS-SDS 3	1

- Zawartość zestawu (3-częściowego):
 - przecinak punktowy
 - przecinak płaski 20 mm
 - przecinak szeroki 40 mm
- Przeznaczone do wszystkich narzędzi udarowych z uchwytem SDS-Plus
- Długość każdego przecinaka: 250 mm

