

Wiertło puszkowe Xpress PDLGXP82 82mm czarne 054795

Przeznaczone do twardego betonu, cegieł sylikatowych i produktów o wysokim stopniu zagęszczenia (błoczki). Wiertła typu Xpress, system oznaczenia kolorem: czarny. Segmenty spawane laserowo. Mocowanie z gwintem M16, do stosowania w młotach udarowych z uchwytem SDS-Plus / TE-C. Adapter stożkowy do stosowania w wiertarkach z gwintem wrzeciona M18x2,5. Duże rowki wyrzutowe zapewniają łatwe usuwanie rdzenia wiertarskiego. Głębokość robocza: 65 mm. UWAGI: Dobór odpowiedniego wiertła do danego rodzaju materiału może znacznie wydłużyć trwałość segmentów diamentowych! Wiertła puszkowe wolno stosować wyłącznie przy wyłączonym mechanizmie udarowym!



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054795
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05104322
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Otwornica (EC000415)
Grupa	Elektronarzędzia (EG000051)
Średnica	82 mm
Głębokość cięcia	65 mm
Średnica wiertła centrującego	18 mm
Fazownik	Brak informacji
Do drewna	Nie
Do tworzywa sztucznego	Nie
Do włókna szklanego	Nie
Do aluminium	Nie
Do mosiądzu	Nie
Do stali szlachetnej	Nie
Do żeliwa	Nie
Do metali nieżelaznych	Nie
Do stali	Nie
Rodzaj mocowania	Chwyt

Atrybuty

ERP ID	1070659
--------	---------