

Drut lutowniczy ołowiowy



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05102878	053298	PEL10	1 mm	1
05102879	053299	PEL15	1,5 mm	1
05102880	053300	PEL20	2 mm	1
05102881	053301	PEL30	3 mm	1

- Miękki drut lutowniczy wypełniony topnikiem, z dodatkiem halogenu i ołowiu do lutowania ręcznego i maszynowego
- Wysoka odporność na temperaturę
- Pozostałości topnika nie powodują korozji na metalach nieżelaznych
- Topnik zgodny z normą DIN EN 29454.1 (1.1.2.B) oraz DIN EN 61190-1-3, ROM1
- Udział cyny i ołowiu: Sn 60, Pb 40
- Zawartość topnika: 2,5%
- Ciężar: 250 g

Drut lutowniczy bezołowiowy



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05102882	053302	PELB10	1,0 mm	1
05102883	053303	PELB15	1,5 mm	1
05102884	053304	PELB20	2,0 mm	1

- Drut lutowniczy wypełniony topnikiem, bezołowiowy, do lutowania ręcznego i maszynowego
- Wysoka odporność na temperaturę
- Stop Sn99Ag+ polepszający właściwości techniczne i fizyczne lutowania i wydłużający okres używania końcówki lutującej
- Topnik zgodny z normą DIN EN 29454.1 (1.1.2.B) oraz DIN EN 61190-1-3, ROM1
- Udział cyny i srebra: Sn 99, Ag 0,3
- Zawartość topnika: 2,5%
- Ciężar: 250 g

Taśma rozlutowująca



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05102886	053306	PELL20	1

- Nasycona bezhalogenowym topnikiem, niezwykle chłonna taśma miedziana nawinięta na rolkę z tworzywa sztucznego
- Zastosowanie: do poprawy ścieżek i punktów lutowniczych poprzez wchłanianie nadmiaru lutu na taśmę miedzianą
- Kolor: czerwony
- Wersja z topnikiem
- Szerokość: 2,0 mm
- Długość: 1,6 m
- Uwaga: chronić przed wilgocią!

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05100733	051065	PASG NH 00-3	1

- Przeznaczenie: do bezpiecznego wstawiania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych w rozmiarach NH 000/00 do NH 3
- Wykonany wg normy DIN 43620, część 1
- Skórzana osłona dłoni
- Uchwyt zgodny z DIN 57680/4 i VDE 0680/4
- Użytkowanie jest dozwolone tylko przez przeszkolone osoby lub specjalistów!
- Dopuszczalna temperatura otoczenia w miejscu użycia: od -40°C ÷ +50°C

