



SPB215

SPD Ogr.przebień T2 2P sieć TN-S/TT In=40kA I_{max}=40kA U_p≤1,35kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
I _{edecharge}	20 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy U _c	275 V
Napięciowy poziom ochrony U _p	1.35 kV
Stopień ochrony U _p L-PE / N-PE IEC61643-11	1.6 kV
tensionvoltageupln	1.35 kV

Prąd

Bezpiecznik	125 A
I _{edechargemax}	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	58.2 mm
Wysokość produktu	89.8 mm
Szerokość produktu	35.6 mm

Parametry elektryczne

shortcircuitcurrentratingiscrr	25 kA
Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0.14 / 1.5 mm ²
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc	3 / 1 A
signalcontactvoltagegeratingacdc	250 / 30 V

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT/TN-S
--------------	---------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3
--------------------	---

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm ²

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11

T2

Dyrektywa europejska WEEE

dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

-40...80 °C