



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 87 lm/W	
Podstawa-nasadka	RX7s	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	88
Pozycja robocza	P45 [Równoległe +/-45D lub Poziome (HOR)]	Długość łuku O (Nom)	10 mm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	16 000 h	Zużycie energii	147,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	98 V
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	12 750 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398	Kształt bańki	T22
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K		

MASTERC colour CDM-TD

Waga netto (szt.)	26,700 g
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	10,2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	10,23 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	147 kWh
Numer rejestracji EPREL	473334
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


Pełna nazwa produktu	MASTERC colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Kod zamówienia	19784915
Materiał Nr (12NC)	928083605133
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500197849
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500197856

Rysunki techniczne




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

