



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Ten inteligentny elektroniczny statecznik wysokiej częstotliwości z funkcją przyćmiania reguluje działanie świetlówek za pomocą protokołu DALI lub Touch and Dim sterowanego przyciskami. Spełnia wymogi normy A1BAT, wyprzedzając w ten sposób planowane zmiany przepisów. Specjalne polecenia umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w systemie oraz uzyskanie informacji na temat mocy podłączonych lamp w watach. Po połączeniu ze sterownikami może przynieść jeszcze większe oszczędności energii.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Okablowanie	
Napięcie wejściowe	195-240 V	Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Prąd upływu (Max)	0,5 mA		
Szerokość prądu rozruchowego	0,26 ms		
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	31 A		
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	16		
		Temperatura	
		Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Max)	75 °C
		Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	TD
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 360x39x22
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Waga netto (szt.)	0,392 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik efektywności energetycznej	A1 BAT
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV

Zakres temperatury otoczenia	Od -25°C do 50°C
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Pełna nazwa produktu	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829115678900
Kod zamówienia	15678900
Materiał Nr (12NC)	913700679166
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291156789
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718291156796

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	39,0 mm

