



# AspiraVision Compact for CDM

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

### Dane produktu


| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                   |                                 | Temperatura                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V                    | Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 80 °C                                                                       |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz                     | Układy sterowania i ściemnianie               |                                                                             |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz                     | Interfejs sterownika                          | -                                                                           |
| Prąd upływu (Max)                                                                       | 0,25 mA                         | Mechanika i korpus                            |                                                                             |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 10 ms                           | Obudowa                                       | /S                                                                          |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 8 A                             | Waga netto (szt.)                             | 0,220 kg                                                                    |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 58                              | Certyfikaty i zastosowania                    |                                                                             |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)                                        | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV | Norma bezpieczeństwa                          | EN 61347-2-12 i 2-1                                                         |
| Okablowanie                                                                             |                                 | Norma środowiskowa                            | ISO 14001                                                                   |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy                                                 | 2 m                             | Oznaczenia Certyfikatów                       | Znak F Znak CE Certyfikat ENEC<br>Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC |
| Rodzaj złącza                                                                           | WAGO seria 804                  | Zakres temperatury otoczenia                  | Od -20°C do 55°C                                                            |

# AspiraVision Compact for CDM

| Dane techniczne produktu     |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| Pełna nazwa produktu         | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                     | 871829123310700                        |
| Kod zamówienia               | 23310700                               |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)                    | 913700683866  |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291233107 |
| Numerator – Packs per outer box       | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291233114 |

## Rysunki techniczne



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 32,1 mm | 110,0 mm | 98,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm |

