

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz termomagnetyczny, ComPacT NSX, TM125DC, 4P4D, do NSX160

C164TM125D

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | ComPacT nowa generacja                                                                             |
| Gama produktów                      | ComPacT NSX100...250 DC                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                                          |
| nazwa wyzwalacza                    | TM-D                                                                                               |
| technologia wyzwalacza              | Termomagnetyczny                                                                                   |
| Zgodność gamy                       | ComPacT nowa generacja NSX160 DC                                                                   |
| zastosowanie urządzenia             | Dystrybucja                                                                                        |
| Opis biegunów                       | 4P                                                                                                 |
| liczba zabezpieczonych biegunów     | 4d                                                                                                 |
| funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI                                                                                                 |
| Rodzaj zabezpieczenia               | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>I : for zabezpieczenie zwarciovie (magnetyczne) |
| Trip unit rating                    | 125 A w 40 °C                                                                                      |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 750 V prąd stały (DC)                                                                              |
| Rodzaj sieci                        | Prąd stały (DC)                                                                                    |
| Circuit breaker mounting mode       | Stacjonarny                                                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In  |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii       | Stacjonarny   |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1250 A        |
| zabezpieczenie różnicowoprądowe                           | Bez           |

### Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-2               |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi  | Klasa ii                     |
| stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60947-1      |
| stopień ochrony IP                         | IP40 conforming to IEC 60529 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                  |

Wylaczenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pelni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -50...85 °C |
|------------------------------------------|-------------|

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 6,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 15,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 505,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 23        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 12,098 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 141                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR            | 0                                      |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                    |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                    |
| Numer SCIP                                              | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de   |
| Wydajność zawartości halogenów                          | Produkt zawiera halogen powyżej progów |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |