

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stacja ładowania, EVlink Home 1f 3,7 kW z gniazdem T2, wbudowane zabezpieczenie RDC-DD 6mA

EVH4S03N2

! Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

! Produkt serwisowany do: 31 gru 2025

! Ograniczona sprzedaż dla
serwisów

Parametry podstawowe

gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Home
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	1P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
typ oferty	Basic
Max power	3,7 kW 16 A 230 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet T2 panel przedni
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

rated supply voltage	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz +/- 10 %
system uziemienia	TT TN-S
liczba wejść	1
typ wjęcia	Auxiliary dla dynamic energy management
rodzaj sterowania	Czerwony 1 wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja: 1 przycisk
sygnalizacja lokalna	Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed upływem doziemnym
Wysokość	409 mm
Szerokość	282 mm
Głębokość	148 mm
Masa produktu	4,5 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)
Normy	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Certyfikaty produktu	CE UKCA
maksymalny prąd zasilania	16 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,400 cm
Szerokość opakowania 1	39,700 cm
Długość opakowania 1	49,200 cm
Waga opakowania 1	5,173 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	101,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	100,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
Materiały i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	1a6fa2c6-65f4-4218-ae28-c1a0b96ecd5d
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności

Technical Illustration

Dimensions

